

Технические характеристики продукта

Спецификации



ИБП APC EASY UPS BV 650 VA, автоматическая регулировка напряжения, розетка Schuko, 230 В

BV650I-GR

Обзор

Срок поставки Обычно имеется в наличии

Основные характеристики

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Main Input Voltage | 230 В |
| Main Output Voltage | 230 В |
| Номинальная мощность [Вт] | 375 W |
| Номинальная мощность | 650 VA |
| Тип продукта | Uninterruptible power supply (UPS) |
| Input Connection Type | Schuko CEE 7/7P |
| output connection type | 4Schuko CEE 7 |
| Длина | 1,50 m |
| Количество кабелей | 1 |
| Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея |
| Оборудование в комплекте | Руководство по эксплуатации |

Батареи и продолжительность автономной раб

| | |
|--|---------------------------------------|
| Эффективность | View Efficiency Graph |
| Предварительно установленные батареи | 0 |
| Свободные отсеки для батарей | 0 |
| Типовое время перезарядки | 8 h |
| Напряжение батареи | 12 В |
| Емкость батареи | 7,0 Ah |
| срок службы батареи | 3...5 year(s) |
| Запасная батарея | APCRBCV210 |
| Возможность увеличения времени автономии | 0 |

Общие

| | |
|---|----|
| Количество незанятых силовыми модулями слот | 0 |
| Количество занятых силовыми модулями слото | 0 |
| запасной | No |
| Размер ИБП | WS |

Физические параметры

| | |
|-----------------------|---------------|
| Цвет | Черный |
| Высота | 9,25 cm |
| Ширина | 16,5 cm |
| Глубина | 30,5 cm |
| Вес нетто | 4,5 kg |
| Тип крепежа | No preference |
| Исполнение монтажа | Нестоечный |
| двухопорное крепление | 0 |
| USB-совместимый | No |

Вход

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Частота сети | 50/60 Гц +/- 5 Гц автоопределение |
| Пределы входного напряжения | 170...280 В |

Выход

| | |
|---------------------------------------|---|
| Максимальная задаваемая мощность (Вт) | 375 W |
| выходная частота | 50/60 Гц +/- 1 Гц не синхронизированная |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
| Тип формы напряжения | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Графический дисплей | 1 |
| Максимальная задаваемая мощность (ВА) | 650 VA |
| Время переключения | Типичное время — 6 мс, максимальное — 10 мс |

Соответствие

| | |
|-------------|--|
| Сертификаты | CE |
| Стандарты | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |

Параметры окружающей среды

| | |
|---|---------------------------------|
| Рабочая температура окружающей среды | 0...40 °C |
| Относительная влажность | 0...90 % |
| Высота над уровнем моря | 0...6667 ft |
| Температура окружающей среды при хранении | -20...50 °C |
| Относительная влажность хранения | 0...90 % |
| Высота хранения | 0,000000000...15240,000000000 m |
| Акустический уровень | 40 дБА |
| Степень защиты IP | IP20 |

Коммуникационные средства и средства админ

| | |
|-------|--|
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
|-------|--|

Защита от всплесков напряжения и фильтраци

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл 156 J

Тип упаковки

| | |
|------------------------------|----------------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 23,7 cm |
| Package 1 Width | 37,3 cm |
| Package 1 Length | 14,3 cm |
| Package 1 Weight | 4,8 kg |
| SCC14 | 10731304338328 |

Гарантия на оборудование

Гарантия 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

Mercury Free

Rohs Exemption Information [Да](#)

Сертификация и стандарты

Регламент **Reach** [Декларация REACH](#)

Директива **Ec Rohs** Соответствует с исключениями

Регламент **Rohs** Китая [Декларация RoHS Китая](#)
Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

Экологическая Отчетность [Экологический профиль продукта](#)

Профиль Кругооборота [Информация о конце срока службы](#)

Image of product / Alternate images

Alternative

